

# AMOLADORA ANGULAR

## DW108

Molino de ángulo neumático para desbastar, cortar y pulir varios materiales.

### BENEFICIOS

- Amoladora de ángulo neumática potente y delgada con cabeza de ángulo aplanada.
- El regulador centrífugo proporciona una velocidad constante bajo carga.
- Mandril estándar  $\varnothing$  22 mm para accesorios estándar.
- Bloqueo del huso para facilitar el cambio del accesorio.
- La manija adicional se puede montar en ambos lados.

## DATOS TÉCNICOS


Artículo	Artículo Nr.	Potencia	Velocidad	Peso	Mandril	Disco- $\varnothing$	Consumo de Aire	Conexión Aire
DW108	12106700	1.100 Watt	7.600 min <sup>-1</sup>	2,5 kg	Bolsa $\varnothing$ 22 mm	180 mm	12,5 – 18,3 l/s	G 3/8"

Presión Trabajo: 6,3 bar

Conector recomendado:  $\varnothing$  13 mm.

Herramienta con mandril estándar, boquilla de acoplamiento rápido, adaptador R 3/8 x NPT 3/8, llave de montaje, cubierta protectora, segunda manija.

## ACCESORIOS

Artículo Item		Artículo Nr. Item No.	Descripción Description
<b>Arandela</b> Washer		12180053	Ø 22 x 1,6 mm, para ensamblar discos. Ø 22 x 1,6 mm, for assembling thin discs

### Suministro de Aire Acondicionado

#### Compressed Air Supply

Artículo Item		Artículo Nr. Item No.	Descripción Description
<b>Manguera</b> Air Hose	HF13	93005900	Ø 13 mm, Material Vendido por Metro, PVC, Tejido Reforzado Ø 13 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
<b>Aceite</b> Oil		93003900	1-Litro-Botella 1 liter bottle
		93004000	100-ml-Botella 100 ml bottle
<b>Engranaje</b> Grease	HOCLA 2007	93019720	1 kg Lata 1 kg tin can
<b>Unidad de Mantenimiento</b> Maintenance Unit	WE-R3/8"-K	93001100	Acople R 3/8, 1,15 m <sup>3</sup> /min Flujo Volumétrico Connecting thread R 3/8, 1.15 m <sup>3</sup> /min clearance
<b>Unidad de Mantenimiento</b> Maintenance Unit	WE-R1/2"-K	93001400	Acople R 1/2, 2,4 m <sup>3</sup> /min Flujo Volumétrico Connecting thread R 1/2, 2.4 m <sup>3</sup> /min clearance