

HERRAMIENTA ANGULAR PARA LIJADO Y PULIDO

GW 13/310

Herramienta de pulido y rectificado de ángulos neumáticos para el tratamiento de superficies y barnices.



BENEFICIOS

- Control de velocidad continuo gracias a la válvula de palanca optimizada.
- Mejora del aislamiento háptico y frío gracias al agarre ergonómico para un trabajo sin fatiga.
- El diseño corto y pequeño permite trabajar en lugares de difícil acceso.
- Funcionamiento suave y baja vibración.
- Excelente relación peso-potencia.
- Bajos valores de consumo de aire.

HOJA TECNICA

Artículo	Artículo Nr.	Potencia	Velocidad	Peso	Acople	Disco Abrasivo-Ø	Dimensiones Ø x L	Consumo de Aire
GW 13/310	12109000	130 Watt	3.100 min ⁻¹	0,5 kg	M14	max. 50 mm	38 x 221 mm	4,0 l/s

Presión Trabajo: 6,3 bar

Conector recomendado Ø: 6 mm

Conector de Aire: G 1/4"

Herramienta con mandril M14; Tornillo de acoplamiento rápido y llave de montaje

Accesorios ACCESSORIES

Plato con Acople M14

Plates M14

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Plato Ø Plate Ø	Espesor Soporte Foam Thickness	Área de Contacto Contact Area	Dureza Hardness
1162K/2-30	 12199002	30 mm	2 mm	Velcro Velcro	Muy Rígido Very hard
1162/31P	 12199044	32 mm	8 mm	Goma Estructural Cellular rubber	Flexible soft
1162/32V	 12199021	32 mm	10 mm	Goma Rubber	Flexible, Biselado soft, chamfered
1162/50-M14	 12199007	50 mm	25 mm	Fieltro fabric	Dureza Media middle hard
1162K/50-M14	 12199008	50 mm	25 mm	Velcro velcro	Dureza Media middle hard

Rueda de Cordero

Lambskin Polishing Wheel

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Rueda-Ø Wheel Ø	Area de Contacto Contact Area
LFS 50-K	12199018	50 mm	Velcro-Terciopelo Velcro-velour

Disco de Lija

Sanding Discs

Artículo Item	Grano Grain	Artículo Nr. Item No.	Disco-Ø Wheel Ø	Abrasivo Abrasive	Área de Contacto Contact Area
KOK 50-K	40	19000104	50 mm	Óx. de Aluminio Aluminum oxide	Velcro velcro
	60	19000106			
	80	19000108			
	100	19000110			
	120	19000112			
	150	19000115			
	180	19000118			
	220	19000122			
	240	19000124			
	320	19000132			
400	19000140				

Suministro de Aire Comprimido
Compressed Air Supply

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Descripción Description
Manguera Air Hose	HFK6 93005700	Ø 6 mm, Material Vendido por Metro, PVC, Tejido Reforzado Ø 6 mm, material sold by meter, PVC, fabric-reinforced
Manguera Air Hose	HFK9 93005800	Ø 9 mm, Material Vendido por Metro, PVC, Tejido Reforzado Ø 9 mm, material sold by meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftschlauch Air Hose	HFK13 93005900	Ø 13 mm, Material Vendido por Metro, PVC, Tejido Reforzado Ø 13 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Aceite Oil	93003900	1-l-Botella 1 l bottle
	93004000	100-ml-Botella 100 ml bottle
Lubricante de Engranajes Grease for Bevel Gears	HOCLA2006 93019710	1 kg Lata 1 kg tin can
Lubricante Grease	HOCLA2007 93019720	1 kg Lata 1 kg tin can
Aplicador de Lubricante Grease Gun	FPR1 93004400	Para engrasar la cabeza angular For greasing the angle head
Unidad de Mantenimiento Maintenance Unit	WE-R3/8"-K 93001100	Acople R 3/8, 1,15 m ³ /min Flujo Volumétrico Connecting thread R 3/8, 1.15 m ³ /min volume flow
Unidad de Mantenimiento Maintenance Unit	WE-R1/2"-K 93001400	Acople R 1/2, 2,4 m ³ /min Flujo Volumétrico Connecting thread R 1/2, 2.4 m ³ /min volume flow



NETSO
INSUMOS DE ALTA PERFORMANCE