

HERRAMIENTA LIJADORA ROTORBITAL

APS125J, APS150J

Lijadora rotorbita neumática con manguera de succión y bolsa de polvo; para lijado, pulido y mecanizado de superficies.



BENEFICIOS

- Una herramienta de lijado compacta y ligera con diversos accesorios para cada tipo de mecanizado de superficie.
- Control de velocidad variable.
- Posibilidad de operación libre de aceite.
- Los bajos valores de vibración (<2,5 m) y el agarre ergonómico garantizan un trabajo sin fatiga.

DATOS TÉCNICOS

Artículo	Artículo Nr.	Potencia	Velocidad	Eje Ø	Peso	Plato Ø	Consumo de Aire
APS125J	17110000	270 Watt	11.000 min ⁻¹	5 mm	0,7 kg	125 mm	7,5 l/s
APS150J	17112000	270 Watt	11.000 min ⁻¹	5 mm	0,8 kg	150 mm	7,5 l/s

Presión Trabajo: 6,3 bar

Conector recomendado Ø: 9 mm

Conector de Aire: G 1/4"

Orientación de aplicación :

Herramienta equipada con soporte para discos de velcro 98-TK5H / 99-TKH;


Conector de acoplamiento rápido, adaptador R1 / 4 x NPT1 / 4, llave de montaje, sistema de recolección de polvo con bolsa.

ACCESORIOS

Soportes Ø 125 mm

Grinding Plates Ø 125 mm

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Descripción	Description	Dureza Hardness
98-T	17199008	Plato Ø 123mm, Contacto con Vinilo, 8 agujeros, Localización de Agujeros Ø 65mm, Espesor del Soporte H = 12mm	Plate Ø 123mm, Contact area Vinyl, 8 times perforated, Bolt circle Ø 65 mm Foam part H = 12mm	Dureza Media middle hard



Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Descripción	Description	Dureza Hardness
98-TK5H	17100001	Plato Ø 123mm, Contacto con Velcro, 5 agujeros, Localización de Agujeros Ø 65mm, Espesor del Soporte H = 11mm	Plate Ø 123mm, Contact area Velcro, 5 times perforated, Bolt circle Ø 65 mm Foam part H = 11 mm	Rígido hard
98-TK8	17199006	Plato Ø 123mm, Contacto con Velcro, 8 agujeros, Localización de Agujeros Ø 65mm, Espesor del Soporte H = 12mm	Plate Ø 123mm, Contact area Velcro, 8 times perforated, Bolt circle Ø 65 mm Foam part H = 12 mm	Dureza Media middle hard

Soportes Ø 150 mm
Grinding Plates Ø 150 mm

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Descripción	Description	Dureza Hardness
99-TH	17199020	Plato Ø 147mm, Contacto con Vinilo, 6 agujeros, Localización de Agujeros Ø 80mm, Espesor del Soporte H = 11mm	Disc Ø 147mm, Contact area Vinyl, 6times perforated, Bolt circle Ø 80 mm Foam part H = 11 mm	Rígido hard
99-TKH	17102001	Plato Ø 147mm, Contacto Velcro Grueso, 6 agujeros, Localización de Agujeros Ø 80mm, Espesor del Soporte H = 11mm	Disc Ø 147mm, Contact area Velcro coarse, 6times perforated, Bolt circle Ø 80 mm Foam part H = 11 mm	Rígido hard

Suministro de Aire Comprimido
Compressed Air Supply

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Descripción Description	
Manguera Air Hose	HFK9	93005800	Ø 9 mm, Material Vendido por Metro, PVC, Tejido Reforzado Ø 9 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Manguera Air Hose	HFK13	93005900	Ø 13 mm, Material Vendido por Metro, PVC, Tejido Reforzado Ø 13 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Aceite Oil		93003900	1-l-Botella 1 l bottle
Aceite Oil		93004000	100-ml-Botella 100 ml bottle
Unidad de Mantenimiento Maintenance Unit	WF-R3/8"-K	93001100	Acople R 3/8, 1,15 m ³ /min Flujo Volumétrico 4Connecting thread R 3/8, 1.15 m ³ /min clearance
Unidad de Mantenimiento Maintenance Unit	WE-R1/2"-K	93001400	Acople R 1/2, 2,4 m ³ /min Flujo Volumétrico Connecting thread R 1/2, 2.4 m ³ /min clearance
Unidad de Mantenimiento con Protección Maintenance Unit with Protective Case	WE-1/2"-MS	93001800	Acople R 1/2, 2,4 m ³ /min Flujo Volumétrico Connecting thread R 1/2, 2.4 m ³ /min clearance



NETSO
INSUMOS DE ALTA PERFORMANCE