


Información de Producto

Artículo 141 XP and 141 XYP Tela de poliéster de zirconia 	
Respaldo	Tejido de poliéster pesado X o XY
Adhesivo	Resina sobre Resina
Tipo de Grano	Zirconia
Cobertura	Cobertura Cerrada
Granulometría	XP-Cloth: 120 - 50 XYP-Cloth: 40, 36, 24
Espesor de Fabricación	1650 mm
Disponibilidad	Bandas, Rollos.
Segmento de Mercado	<p>Para operaciones donde se debe lograr una gran remoción de material en superficies planas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminación de capas oxidadas en acero inoxidable para producir implantes. • Bordes y superficies irregulares como resultado de la forja previa. • Eliminación de costuras de soldadura (acero inoxidable).
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Respaldo fuerte y resistente a la rotura. • Excelente estabilidad del grano en la estructura de unión. • Grano sintético de zirconia sintético extremadamente potente con poca tendencia a astillarse. • Grano duro. • Adecuado para aplicaciones exigentes también en condiciones húmedas. • Larga duración. • Excelente funcionamiento.
<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Metal</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Pintura Automotriz</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Pisos de Madera</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Pintura Laca Filler</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Cerámica</div> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Cuero</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Vidrio</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Plástico</div> <div style="padding: 5px; text-align: center;">Piedra</div> </div>	

Telefono (54) 11 4726 9543

www.netso.com.ar

comercial@NETSO.com.ar

Reconquista 2476, Oficina 1

(B1618BDX)Talar, Buenos Aires