STARCKE®

Genuine STARCKE. Since 1829.

Información de Producto

Art²culo 942 XP y 942 XYP
Pa¶o de carburo de silicio

ERSTA®

Respaldo	Tejido de poli®ster pesado X o XY
Adhesivo	Resina sobre Resina
Tipo de Grano	Carburo de Silicio
Abertura de Grano	Grano Semiabierto
Granulometr²a	**XP-Tela:** P 220 - P 50 **XYP-Tela:** P 40, P 30, P 24
Ancho de Fabricaci· n	1650 mm
Disponibilidad	Bandas, Rollos
Segmento de Mercado	Adecuado para su uso como correas en ruedas de contacto medianas a duras para el desbaste y acabado de metales (predominantemente fundiciones de acero y gris). M§s adecuado cuando se requiere adhesi· n de grano especial y un respaldo resistente. Rectificado de piedra, porcelana y cer§mica.
Ventajas	• Respaldo fuerte y resistente a la rotura. • Excelente estabilidad del grano en la estructura de uni· n. • Afilado y grano duro. • El pa¶o de poli®ster de alta resistencia permite la adici· n limitada de agua o emulsiones que a su vez proporciona una excelente absorci· n de calor. • Larga duraci· n. • Excelente funcionamiento.

Metal	Pintura Automotríz	Pisos de Madera	Pintura Laca Filler	Cerámica	Cuero	Vidrio	Plástico	Piedra

Telefono (54) 11 4726 9543

www.netso.com.ar

comercial@NETSO.com.ar

Reconquista 2476, Oficina 1

(B1618BDX)Talar, Buenos Aires